

e-Mobility - gépjármű-töltőkészülékek

e-Mobility fali AC töltőkészülék

- 16A (11kW) töltőkészülék, 3-as töltési módozat (mode 3), IEC61851 szerint
- Külső méretek: MxSZxMé = 222x320x140 mm
- AC hálózati bemenet: a tokozat felső oldalán tömszelencével
- AC töltés kimenet: AC Type2 töltőkábel, gépjármű oldali csatlakozóval, 4 m
- rozsdamentes fali kábeltartóval
- Védettség: IP44

Tartalma:

- ANIF7 típusú műanyag fali kiselosztó, fali tartókengyelekkel, készreuzalozva
- 1 x M25 tömszelence (átmérő: 13-18mm kábelhez)
- 4 m AC töltőkábel, Type2 csatlakozóval, a gépjármű oldali csatlakozáshoz
- 1 x kismegszakító 3P C 16A
- 1 x töltésszabályzó elektronika
- 1 x hibaáram védőkapcsoló 4P 40A 30mA
- 1 x mágneskapcsoló 4P AC3 12,5kW/400V
- 1 x állapotjelző lámpa (hiba/töltés/csatlakoztatva)
- 1 x kulcsos kapcsoló

9135800



e-Mobility hordozható AC töltőkészülék

- 16A (11kW) töltőkészülék, 3-as töltési módozat (mode 3), IEC61851 szerint
- Külső méretek: MxSZxMé = 255x400x300 mm
- AC hálózati bemenet: 2m H07RN-F 5x2,5mm² kábel, CEE 5P 16A dugvillával
- AC töltés kimenet: AC Type2 beépített aljzat töltőkábel csatlakozáshoz
- Védettség: IP44

Tartalma:

- SCHREMS típusú tömör gumi hordozható kiselosztó, készreuzalozva
 - 2 m H07RN-F 5x2,5mm² kábel, CEE 5P 16A 400V csatlakozóval
 - 1 x AC Type2 beépített csatlakozó aljzat
 - 1 x kismegszakító 3P C 16A
 - 1 x töltésszabályzó elektronika
 - 1 x hibaáram védőkapcsoló 4P 40A 30mA
 - 1 x mágneskapcsoló 4P AC3 12,5kW/400V
 - 1 x állapotjelző lámpa (hiba/töltés/csatlakoztatva)
- A készülék és a gépjármű közötti töltőkábel külön rendelendő.

9502800



- AC töltőkábelek a hordozható töltőkészülék és a gépjármű csatlakoztatásához

gépjármű oldal	hálózati oldal	kábel	cikkszám
Type2	Type2	4 m 5x2,5 + 1x0,5 mm ² , 3P 20A 480V	1404877
Type1	Type2		1410090



Kivonat adataival, a fenti típusoktól eltérő kialakítású töltőkészülék is rendelhető!