

PCE e-Mobility - gépjármű-töltőkészülékek

11kW e-Mobility fali AC töltőkészülék

- 16A (11kW) töltőkészülék
- 3-as töltési módozat (mode 3) C, IEC61851 szerint
- Külső méretek: MxSZxMé = 222 x 320 x 140 mm
- AC hálózati bemenet: a tokozat felső oldalán tömszelencével
- AC töltés kimenet: AC töltőkábel 4m, Type2 gépjármű oldali csatlakozóval
- rozsdamentes fali kábeltartóval
- Védettség: IP44

Tartalma:

ANIF7 IV típusú műanyag fali kiselosztó, fali tartókengyelekkel, készrehozva
1 x M25 tömszelence (átmérő: 13-18mm kábelhez)
4 m AC töltőkábel, Type2 csatlakozóval, a gépjármű oldali csatlakozáshoz
1 x kismegszakító 3P C 16A
1 x töltésszabályzó elektronika
1 x hibaáram védőkapcsoló 4P 40A 30mA
1 x mágneskapcsoló 4P AC3 12,5kW/400V
1 x állapotjelző lámpa (hiba/töltés/csatlakoztatva)
1 x kulcsos kapcsoló

cikkszám

9135800

22kW e-Mobility fali AC töltőkészülék

- 32A (22kW) töltőkészülék
- 3-as töltési módozat (mode 3) C, IEC61851 szerint
- Külső méretek: MxSZxMé = 222 x 320 x 140 mm
- AC hálózati bemenet: a tokozat felső oldalán tömszelencével
- AC töltés kimenet: AC töltőkábel 4m, Type2 gépjármű oldali csatlakozóval
- rozsdamentes fali kábeltartóval
- Védettség: IP44

Tartalma:

ANIF7 IV típusú műanyag fali kiselosztó, fali tartókengyelekkel, készrehozva
1 x M25 tömszelence (átmérő: 13-18mm kábelhez)
4 m AC töltőkábel, Type2 csatlakozóval, a gépjármű oldali csatlakozáshoz
1 x kismegszakító 3P C 32A
1 x töltésszabályzó elektronika
1 x hibaáram védőkapcsoló 4P 63A 30mA
1 x mágneskapcsoló 4P AC3 12,5kW/400V
1 x állapotjelző lámpa (hiba/töltés/csatlakoztatva)
1 x kulcsos kapcsoló

cikkszám

9135800joh



3kW e-Mobility hordozható AC töltőkészülék

- max. 13A (3kW) töltőkészülék
- 2-es töltési módozat (mode 2) IEC62196-2 szerint
- AC hálózati bemenet: 1P+N+F schuko dugvillával
- AC töltés kimenet: AC töltőkábel, Type2 gépjármű oldali csatlakozóval
- Teljes hossz: 4m
- Védettség: IP44

cikkszám

1621516



Fali tartó 3kW hordozható töltőkészülékhez:

cikkszám

1622474



11kW e-Mobility hordozható AC töltőkészülék

- 16A (11kW) töltőkészülék
- 3-as töltési módozat (mode 3) B, IEC61851 szerint
- Külső méretek: MxSZxMé = 255 x 400 x 300 mm
- AC hálózati bemenet: 2m H07RN-F 5x2,5mm² kábel, CEE 5P 16A dugvillával
- AC töltés kimenet: AC Type2 beépített aljzat töltőkábel csatlakozáshoz
- Védettség: IP44

Tartalma:

SCHREMS típusú tömörgumi hordozható kiselosztó, készrehozva
 2 m H07RN-F 5x2,5mm² kábel, CEE 5P 16A 400V csatlakozóval
 1 x AC Type2 beépített csatlakozó aljzat
 1 x kismegszakító 3P C 16A
 1 x töltésszabályzó elektronika
 1 x hibaáram védőkapcsoló 4P 40A 30mA
 1 x mágneskapcsoló 4P AC3 12,5kW/400V
 1 x állapotjelző lámpa (hiba/töltés/csatlakoztatva)
 A készülék és a gépjármű közötti töltőkábel külön rendelendő.

cikkszám

9502800



22kW e-Mobility hordozható AC töltőkészülék

- 32A (22kW) töltőkészülék
- 3-as töltési módozat (mode 3) B, IEC61851 szerint
- Külső méretek: MxSZxMé = 255 x 400 x 300 mm
- AC hálózati bemenet: 2m H07RN-F 5x6mm² kábel, CEE 5P 32A dugvillával
- AC töltés kimenet: AC Type2 beépített aljzat töltőkábel csatlakozáshoz
- Védettség: IP44

Tartalma:

SCHREMS típusú tömörgumi hordozható kiselosztó, készrehozva
 2 m H07RN-F 5x6mm² kábel, CEE 5P 32A 400V csatlakozóval
 1 x AC Type2 beépített csatlakozó aljzat
 1 x kismegszakító 3P C 32A
 1 x töltésszabályzó elektronika
 1 x hibaáram védőkapcsoló 4P 63A 30mA
 1 x mágneskapcsoló 4P AC3 12,5kW/400V
 1 x állapotjelző lámpa (hiba/töltés/csatlakoztatva)
 A készülék és a gépjármű közötti töltőkábel külön rendelendő.

cikkszám

9502800mil

AC töltőkábelek a hordozható töltőkészülék és a gépjármű csatlakoztatásához

11kW típushoz

gépjármű oldal	hálózati oldal	kábel	cikkszám
Type2	Type2	4 m 5x2,5 + 1x0,5 mm ² , 3P 20A 480V	1404877
Type1	Type2		1410090



22kW típushoz

gépjármű oldal	hálózati oldal	kábel	cikkszám
Type2	Type2	4 m 5x6 + 1x0,5 mm ² , 3P 32A 480V	1404569



Kivonatós adatlap, a fenti típusoktól eltérő kialakítású töltőkészülék is rendelhető!

Érvényes: 2016.11.01.-től visszavonásig!