



MILE KFT. AJÁNLATA

LEDVANCE LED SZALAG RENDSZEREK



LED VALUE RGB SZALAGOK

- Élettartam: 40 000 óra (L70/B50 @ Tc max. 75 °C)
- A tekercs hossza: 5 méter
- Kétoldali betápkábel hossza: 500 mm
- Legkisebb vágható egység hossza: 100 mm
- 3M kétoldali ragasztószalag
- UV-álló (az IEC 60068-2-5 szerint)
- Védettség típusa: IP00/65



LED PERFORMANCE RGBW SZALAGOK

- Élettartam: 40 000 óra (L70/B50 @ Tc max. 85 °C)
- A tekercs hossza: 5 méter
- Kétoldali betápkábel hossza: 500 mm
- Legkisebb vágható egység hossza: 100 mm
- Sós párával szemben ellenálló (IEC 60068-2-52)
- 4-féle fehér színű hőmérséklet: 2700, 3000, 4000, 6500 K
- UV-álló (IEC 60068-2-5)
- Védettség típusa: IP00/66



TARTOZÉKOK

RGBW ÉS RGB LED SZALAGOKHOZ

VEZÉRLŐ




- 5 csatornás vezérlő (R,G,B,WW,CW,+)
- Betáplálás 12-24V DC
- Egy vezérlő akár 10 távirányítóval is vezérelhető.
- Automatikus szinkronizálás funkció

TÁVVEZÉRLŐ



- Egy távirányító több vezérlőhöz is használható
- Akár 4 zóna vezérelhető
- Színvezérlés érintő „kerékkel”
- Fali tartóval

ÉRINTŐPANEL



- Vezeték nélküli kapcsolat a vezérlővel
- Betáplálás 220V-240V
- Akár 4 zóna vezérelhető
- 2.4GHz vagy DMX512

EAN kód	Megnevezés
RGB szalag	
4058075404441	LS VAL-500/RGB/5
RGB szalag IP 65	
4058075404472	LS VAL 500/RGB/5/IP65
RGBW szalagok	
4058075436145	LS PFM-1000/RGBW/827/5
4058075436206	LS PFM-1000/RGBW/830/5
4058075436282	LS PFM-1000/RGBW/842/5
4058075436312	LS PFM-1000/RGBW/865/5
RGBW szalagok IP 66	
4058075436053	LS PFM-1000/RGBW/827/5/IP66
4058075436114	LS PFM-1000/RGBW/830/5/IP66
4058075436176	LS PFM-1000/RGBW/842/5/IP66
4058075436237	LS PFM-1000/RGBW/865/5/IP66
Vezérlés	
4058075435834	LC RF CONTROL 24V RGBW
4058075435858	LC RF REMOTE RGBW
4058075435896	LC RF TOUCH PANEL RGBW

